2025/12/14 12:24 1/3 E-mail

## E-mail

Wir stellen unseren Mitgliedern E-mail-Dienste zur Verfügung. Benutzerkonten gibt es auf Anfrage 1).

Ansprechpartner:

- Sebastian Harl
- Sven Velt
- Kontakt: postmaster@lusc.de

### **Dienste**

Die folgenden Dienste stehen zur Verfügung:

- IMAP / POP3 und SMTP Konto
- E-mail Weiterleitung

### **IMAP / POP3**

- Hostname: mail.lusc.de
- Port: 993 (IMAPs) / 995 (POP3s) unverschlüsselter Zugriff ist nicht möglich
- Benutzername: <nickname>@lusc.net

#### **SMTP**

- Hostname: mail.lusc.de
- Port: 25 unverschlüsselter Zugriff ist (bei Authentifizierung) nicht möglich
- Benutzername: <nickname>@lusc.net
- E-mail-Adresse: <nickname>@lusc.de (wird auf <nickname>@lusc.net weitergeleitet 2)

### Weiterleitung

Unabhängig von IMAP / POP3 Konten sind Weiterleitungen auf beliebige E-mail-Adressen möglich.

# Konfiguration

## Einrichtung

Aktuell ist nur eine manuelle Einrichtung durch die Postmaster möglich. Wenn du LUSC-Mitglied bist und gerne ein E-mail-Konto / Weiterleitung hättest, dann schreibe einfach eine E-mail an postmaster@lusc.de.

#### Neues Passwort setzen

Last update: 2010/05/13 00:13

Auch das Passwort kann aktuell nur manuell gesetzt werden. Schicke dazu die MD5-Summe deines neuen Passworts an postmaster@lusc.de. Die MD5-Summe erhälst du mit folgendem Befehl:

```
echo -n <neues_passwort> | md5sum
```

Aus gegebenem Anlass ein wichtiger Hinweis: Dabei ist natürlich <neues\_passwort> (inkl. < und >) durch das gewünschte neue Passwort zu ersetzen.

Sicherheitshinweis: Mit dem o.g. Befehl taucht das Passwort im Klartext auf der Kommandozeile auf und wird in der Shell-Historie gespeichert. Um das zu verhindern, kann man z.B. dovecotpw -s PLAIN-MD5 aus Dovecot (in Debian im Paket dovecot-common enthalten) oder folgenden Perl-Einzeiler verwenden:

```
perl -MDigest::MD5=md5_hex -e 'system "stty -echo"; $pw = <>; chomp $pw;
print md5_hex($pw).$/; system "stty echo";'
```

In beiden Fällen kann man dann einfach das Passwort eingeben, ohne dass es dabei ausgegeben wird.

### **Clients**

- Claws Mail (Gtk+)
- Evolution (GNOME)
- Gnus (Emacs)
- KMail (KDE)
- Mutt (ncurses)

(alphabetisch sortiert)

### Webmail

Aktuell ist **kein** Zugriff über Webmail möglich.

später soll das auch mal über das Mitglieder-Portal konfigurierbar sein

die Domain lusc.net wird nur für POP3/IMAP Konten verwendet, während die "offiziellen" E-mails in der Domain lusc.de Weiterleitungen sind

From:

http://lusc.de/dokuwiki/ - LUSC - Linux User Schwabach

Permanent link:

http://lusc.de/dokuwiki/interaktiv/email

Last update: 2010/05/13 00:13



http://lusc.de/dokuwiki/ Printed on 2025/12/14 12:24

2025/12/14 12:24 3/3 E-mail